



dynafor™ LLZ2

A chaque effort sa juste mesure

Le **dynafor™ LLZ2** de **Tractel®** est un dynamomètre industriel de précision, destiné à mesurer des efforts de traction ou des charges suspendues.

Ce dernier né de la gamme des dynamomètres est doté de fonctionnalités et d'avantages répondant aux exigences de ses utilisateurs.

dynafor™ LLZ2

Polyvalent, robuste et fiable.

QUALITÉ :

- Robuste et léger.
- Écran LCD intégré.
- Écran protégé par de solides protections latérales et frontales.
- Autonomie : 350 h.
- Coefficient de sécurité > 4.

ERGONOMIE :

- Coins coupés : réduit le risque d'accrochage lors des opérations de levage.
- Bonne lisibilité : hauteur des chiffres à l'écran LCD : 18 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Capacités de 1 000 à 20 000 kg.
- Haute précision : $\pm 0.3\%$ de la capacité nominale.
- Livré en valise plastique avec calage mousse.
- Conforme à la Directive 2006/42/CE.
- Conforme CE.

POLYVALENCE :

- Large gamme disponible : 1t à 20t.
- Utilisable dans toutes les positions, en combinaison avec des accessoires d'amarrage standards.
- Étanchéité IP65 / NEMA 4 : Permet une utilisation de l'appareil en extérieur.
- Température d'utilisation : -20°C à $+50^{\circ}\text{C}$.

PRÉCISION :

- Destiné à mesurer des efforts de traction (Newtons) ou des masses suspendues (kg).
- Précision de 0.3%.

ACCESSOIRES EN OPTION :

- Manilles.
- Crochets à chapes.



Précision et Traçabilité certifiées par
Attestation d'ajustage sur 5 points

SPÉCIFICATIONS :

CMU*	PRÉCISION +/- (kg)	INCRÉMENT	POIDS (kg)
1 t	3	1	0.75
3.2 t	9.6	5	0.93
6.3 t	18.9	10	1.44
12.5 t	37.5	20	3.22
20 t	60	50	4.95

* Charge Maximale d'Utilisation

TRACTEL S.A.S.

RD619 - Saint-Hilaire-Sous-Romilly
BP38 - F - 10102 ROMILLY-SUR-SEINE
Tel: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
info.tsas@tractel.com

