

TREUIL DE TIRAGE F275.30P

Treuil hydraulique à cabestans avec moteur thermique pour les opérations de pose de lignes électriques souterraines avec bras enrouleurs extérieur pour interchanger les tourets de câblette.

CARACTERISTIQUES :

- 2 cabestans à gorges diamètre 250mm 7+7 gorges
 - Panneau de commande avec dynamomètre électronique, préselecteur de tirage maxi, compteur mètreur et indication de la vitesse de tirage.
 - Frein négatif d'urgence.
 - Châssis avec essieu amortisseur et timon, roue, frein pneumatique. (homologation en option).
 - Système de refroidissement de l'huile hydraulique
 - Stabilisateurs mécanique à l'avant et à l'arrière du treuil
 - Echanger de chaleur pour le refroidissement du circuit d'huile hydraulique
 - Points d'ancrage
 - Bras hydraulique pour touret acier extractible diamètre 1400mm avec enroulement automatique.
-
- ENREGISTREUR ELECTRONIQUE DEG INCLUS

MOTEUR :

- Alimentation : Diesel
- Puissance : 35HP
- Refroidissement : liquide
- Circuit électrique : 12V

PERFORMANCES :

- Tirage maxi : 30 kN
- Vitesse à la force maxi : 20m/min

- Vitesse maxi : 60m/min
- Force à la vitesse maxi : 12 kN

Options :

- Imprimante avec mallette et accessoires
- Stabilisateur avant hydrauliques
- Télécommande filaire
- Câblette acier
- Câblette textile

Z.I. de la Fosse à la Barbière
20 /22, rue Gilberte Desnoyer
93600 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

Tél. : (33) 01 45 91 96 91
Fax : (33) 01 48 67 61 86

www.manuforservice.com

TREUIL F275.30P

