



| | | | |
|-------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| L max | Longueur maxi entre crochets | Max. length between hooks | Länge maxi zwischen den Haken |
| L min | Longueur mini entre crochets | Min. length between hooks | Länge mini zwischen den Haken |
| I max | Largeur maxi entre crochets | Max. distance between hook | Breite maxi zwischen den Haken |
| I min | Largeur mini entre crochets | Min. distance between hook | Breite mini zwischen den Haken |
| LT | Longueur Totale | Total length | Gesamtlänge |
| It | Largeur Totale | Total width | Total Breite |
| HP | Hauteur perdue | Headroom | Höhenverlust |

Descriptif

- Palonnier en H réglable type PALHR.
- Réglage des crochets sur les poutres secondaires.
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Equipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Cillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Peinture anti-rouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance.
- Coefficient de sécurité = 3.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155-2.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures, nous consulter.

Description

- H-bar adjustable spreader beam.
- Adjustment of hooks on secondary beams.
- Adjustment of secondary beams on the main beam.
- Equipped with 4 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Rust-proof paint + highly resistant RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- Safety factor: 3.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155-2.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and EC certificate of compliance.
- For superior capacities, contact us.

Beschreibung

- Einstellbarer Krantraverse in H-Form Typ PALHR.
- Einstellung der Haken an den sekundären Balken.
- Einstellung der sekundären Balken am Hauptbalken.
- Mit 4 drehenden Gelenkhaken mit geschmiedeten Sicherheitssperrebeln ausgestattet.
- Reißfeste Ösen für Verwendung mit Synthetiktrossen, Kabeln...
- Rostschutzanstrich + Ausführung hochbeständigem Polyurethan gelb RAL 1028.
- Sicherheitskoeffizient = 3.
- Keine tragende Schweißnaht.
- Herstellung nach Norm NF EN 13155-2.
- Gruppe = FEM5.
- Geringer Höhenverlust.
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16 m/Min.
- Wird mit Bedienungs- und Wartungsanleitung und mit CE-Konformitätszertifikat geliefert.
- Für höhere Hubleistungen wenden Sie sich bitte an uns.

| CMU | Longueur Maxi Entre Crochets (L. max) | Longueur Mini Entre Crochets (L. min) | Largeur Maxi Entre Crochets (l. max) | Largeur Mini Entre Crochets (l. min) | Longueur Totale (LT) | Largeur Totale (lt) | Hauteur perdue (HP) | a | b | Poids |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----|-----|---------|
| Max. capacity | Max. length between hooks (L. max) | Min. length between hooks (L. min) | Max. distance between hook (l. max) | Min. distance between hook (l. min) | Total length (LT) | Overall dimension (lt) | Headroom (HP) | | | Weight |
| Tragfähigkeit | Länge maxi zwischen den Haken (L. max) | Länge mini zwischen den Haken (L. min) | Breite maxi zwischen den Haken (l. max) | Breite mini zwischen den Haken (l. min) | Gesamtlänge (LT) | Gesamtbreite (lt) | Höhenverlust (HP) | | | Gewicht |
| KG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG |
| 1 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 200 | 1 100 | | | | 98 |
| | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 200 | 1 100 | | | | 125 |
| | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 3 200 | 1 100 | 290 | 60 | 80 | 162 |
| | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 200 | 2 100 | | | | 197 |
| | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 4 200 | 1 100 | | | | 188 |
| | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 200 | 2 100 | | | | 223 |
| 2 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 200 | 1 100 | | | | 105 |
| | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 200 | 1 100 | | | | 138 |
| | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 3 200 | 1 100 | 320 | 80 | 120 | 181 |
| | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 200 | 2 100 | | | | 231 |
| | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 4 200 | 1 100 | | | | 236 |
| | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 200 | 2 100 | | | | 286 |
| 3 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 200 | 1 100 | | | | 123 |
| | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 200 | 1 100 | | | | 161 |
| | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 3 200 | 1 100 | 400 | 100 | 180 | 230 |
| | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 200 | 2 100 | | | | 304 |
| | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 4 200 | 1 100 | | | | 301 |
| | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 200 | 2 100 | | | | 375 |
| 4 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 200 | 1 100 | | | | 147 |
| | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 200 | 1 100 | | | | 197 |
| | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 3 200 | 1 100 | 400 | 100 | 180 | 275 |
| | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 200 | 2 100 | | | | 341 |
| | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 4 200 | 1 100 | | | | 359 |
| | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 200 | 2 100 | | | | 425 |
| 5 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 200 | 1 100 | | | | 155 |
| | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 200 | 1 100 | | | | 212 |
| | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 3 200 | 1 100 | 440 | 100 | 180 | 302 |
| | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 200 | 2 100 | | | | 390 |
| | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 4 200 | 1 100 | | | | 392 |
| | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 200 | 2 100 | | | | 480 |
| 6 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 200 | 1 100 | | | | 178 |
| | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 200 | 1 100 | | | | 249 |
| | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 3 200 | 1 100 | 440 | 100 | 180 | 348 |
| | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 200 | 2 100 | | | | 424 |
| | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 4 200 | 1 100 | | | | 453 |
| | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 200 | 2 100 | | | | 550 |
| 8 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 250 | 1 100 | | | | 193 |
| | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 250 | 1 100 | | | | 276 |
| | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 3 250 | 1 100 | 480 | 100 | 180 | 388 |
| | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 250 | 2 100 | | | | 487 |
| | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 4 250 | 1 100 | | | | 531 |
| | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 250 | 2 100 | | | | 630 |
| 10 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 250 | 1 100 | | | | 219 |
| | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 250 | 1 100 | | | | 310 |
| | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 3 250 | 1 100 | 480 | 100 | 180 | 457 |
| | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 250 | 2 100 | | | | 531 |
| | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 4 250 | 1 100 | | | | 549 |
| | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 250 | 2 100 | | | | 673 |