

▼ Modèle: Ensemble extracteur à tirants: BHP-361G



Série BHP



Capacité:

8, 20, 30, 50 tonnes

Portée maximale:

354 - 863 mm

Ecartement maximal:

266 - 570 mm

Pression de travail maximale:

700 bar



L'extracteur à tirants sans équipement hydraulique, l'extracteur intérieur et un collier extracteur peuvent être commandés séparément. Voir les articles no 10, 20, 30 et 40.

- Une commande hydraulique précise permet d'effectuer une extraction rapide, efficace et sûre
- D'excellente qualité, les composants en acier forgé garantissent une fiabilité supérieure et une grande souplesse d'utilisation.

▼ TABLEAU DE SÉLECTION

Capacité de l'extracteur à tirants		8 tonnes	20 tonnes	30 tonnes	50 tonnes
	Référence ►	BHP-162 ¹⁾	BHP-261G	BHP-361G	BHP-561G
Y compris l'hydraulique	Poids ►	26 kg	62 kg	121 kg	185 kg
• Pompe à main		P-142	P-392	P-392	P-80
• Vérin		RWH-121	RCH-202	RCH-302	RCH-603
• Tête		–	HP-2015	HP-3015	HP-5016
• Flexible		HB-7206QB	HC-7206	HC-7206	HC-7206
• Manomètre		GF-120B	GF-813B	GF-813B	GF-813B
• Adaptateur pour manomètre		GA-4	GA-3	GA-3	GA-3
20 Extracteur à tirants	Référence ►	BHP-1772	BHP-262	BHP-362	BHP-562
Ecartement (mm)	Maximal	266	351	454	570
	Minimal	106	139	179	220
Portée (mm)	Maximale	462	571	711	863
Tige filetée de réglage (mm)	Diamètre	3/4" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1 1/4" - 7 UNC	1 5/8" - 5.5 UNS
	Longueur	400	675	795	975
Tirant (mm)	Longueur	105	239	203	609
	Longueur	354	419	457	863
	Longueur	–	571	711	–
	Longueur	–	114	–	–
Extrémité supérieure tirant**	Filetage	3/4" - 16 x 25	3/4" - 16 x 25	1-14 x 35	1 1/4" - 12 x 38
Extrémité inférieure tirant**	Filetage	5/8" - 18 x 25	5/8" - 18 x 25	1-14 x 27	1 1/4" - 12 x 38
30 Extracteur intérieur	Référence ►	BHP-180	BHP-280	BHP-380	BHP-580
40 Collier extracteur	Référence ►	BHP-181	BHP-282	BHP-382	BHP-582
• Caisse		CM-6	CW-187	CW-350	MK-05

¹⁾ Comprend l'adaptateur FZ-1630.

²⁾ Peut être commandé séparément sans composants hydrauliques, voir page suivante.