


Manilles Green Pin® lourdes


manilles droites à axe boulonné goupillé



G-6038

- **Matière** : corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
- **Coefficient de sécurité** : 5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- **Finition** : galvanisation
- **Certificat** : 2.1 2.2 3.1 MTC^a MPI^a US^a CE

C.M.U.	Dia corps	Dia axe	Dia œil	Largeur œil	Largeur intérieure	Longueur intérieure	Longueur	Longueur axe	Épaisseur écrou	Poids unitaire
Tonnes	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	kg
120	95	95	208	95	147	274	521	440	50	110



Pouces

C.M.U.	Dia corps	Dia axe	Dia œil	Largeur œil	Largeur intérieure	Longueur intérieure	Longueur	Longueur axe	Épaisseur écrou	Poids unitaire
Tonnes	a Pouces	b Pouces	c Pouces	d Pouces	e Pouces	f Pouces	g Pouces	h Pouces	i Pouces	lbs
120	3 ³ / ₄	3 ³ / ₄	8 ³ / ₁₆	3 ³ / ₄	5 ²⁵ / ₃₂	10 ²⁵ / ₃₂	20 ¹ / ₂	17 ⁵ / ₁₆	1 ³¹ / ₃₂	243

RFID CAD