





G-6170



Cosses

généralement conformes à la norme EN13411-1

- Matière : acier doux
- Norme : généralement conforme à la norme EN13411-1 ancienne BS 464
- Finition : galvanisation
- Certificat : 2.1

Dia câble		Largeur gorge	Longueur	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Épaisseur du dos	Poids par 100 pcs
Pouces	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg
$\frac{3}{16}$	5	5.5	44	28	19	3	3.5
$\frac{1}{4}$	7	6	48	30	20	3.5	2.8
$\frac{5}{16}$	8	8	54	33	22	4	5.7
$\frac{3}{8}$	10	10	64	38	25	4.8	8
$\frac{7}{16}$	11	13	73	41	29	4.8	14.2
$\frac{1}{2}$	13	14	80	44	32	5.6	18
$\frac{9}{16}$	15	15	80	44	32	5.6	18.9
$\frac{5}{8}$	16	17	98	59	41	7.9	22.4
$\frac{11}{16}$	17	19	108	67	44	7.9	39.7
$\frac{3}{4}$	19	20	124	73	51	9.5	45.6
$\frac{13}{16}$	21	21	124	73	51	9.5	62.4
$\frac{7}{8}$	22	23	133	83	57	9.5	61.5
$\frac{15}{16}$	24	25	146	92	64	10.3	106
1	25	27	162	108	70	10.3	97.3
$1 \frac{1}{8}$	28	29	178	111	76	12.7	151
$1 \frac{1}{4}$	32	33	197	133	95	12.7	204
$1 \frac{3}{8}$	35	38	229	152	105	15.9	318
$1 \frac{1}{2}$	38	41	254	165	114	17.5	363
$1 \frac{5}{8}$	42	46	254	165	114	17.5	499
$1 \frac{3}{4}$	45	51	286	178	127	25.4	556
$1 \frac{7}{8}$	47	60	318	191	133	28.6	-
2	50	64	330	203	140	28.6	-
$2 \frac{1}{8}$	54	64	330	203	140	28.6	-
$2 \frac{1}{4}$	57	67	356	216	146	30.2	-
$2 \frac{1}{2}$	65	70	413	241	159	31.8	-
$2 \frac{3}{4}$	70	86	502	273	203	41.3	-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20