



P-7190



## Tendeurs pour chaînes Green Pin<sup>®</sup>, type à cliquet

sans crochet, conformes à la norme EN 12195-3

- Matière : forgé, grade 80
- Coefficient de sécurité : 2 fois la capacité d'arrimage (LC) = charge de rupture minimale
- Norme : EN 12195-3
- Finition : peinture rouge
- Certificat : 2.1 2.2
- Remarque : force tension standard = 3000 daN

Dimension chaîne	Longueur	Dia	Épaisseur	Longueur cage	Longueur ouverte	Longueur fermée	Dia intérieur œil	Dia extérieur œil	Course	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids unitaire
	a	b	c	d	e	f	g	h		Tonnes	Tonnes	Tonnes	kg
8	387	65	15	255	534	374	18	50	160	4	5	8	3.3
10	387	65	15	255	543	379	20	55	164	6.3	7.9	12.6	3.4
13	387	65	15	260	564	414	26	66	150	10	12.5	21.2	4
16	387	65	15	260	564	420	30	71	144	16	20	32.2	4.1

### Pouces

Dimension chaîne	Longueur	Dia	Épaisseur	Longueur cage	Longueur ouverte	Longueur fermée	Dia intérieur œil	Dia extérieur œil	Course	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids unitaire
	a	b	c	d	e	f	g	h		Tonnes	Tonnes	Tonnes	lbs
$\frac{5}{16}$	15 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}$	10 $\frac{1}{32}$	21 $\frac{1}{32}$	14 $\frac{23}{32}$	$\frac{23}{32}$	1 $\frac{31}{32}$	6 $\frac{9}{32}$	4	5	8	7.28
$\frac{3}{8}$	15 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}$	10 $\frac{1}{32}$	21 $\frac{3}{8}$	14 $\frac{29}{32}$	$\frac{25}{32}$	2 $\frac{5}{32}$	6 $\frac{7}{16}$	6.3	7.9	12.6	7.50
$\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}$	10 $\frac{1}{4}$	22 $\frac{3}{16}$	16 $\frac{5}{16}$	1 $\frac{1}{32}$	2 $\frac{19}{32}$	5 $\frac{29}{32}$	10	12.5	21.2	8.82
$\frac{5}{8}$	15 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}$	10 $\frac{1}{4}$	22 $\frac{3}{16}$	16 $\frac{9}{16}$	1 $\frac{3}{16}$	2 $\frac{25}{32}$	5 $\frac{11}{16}$	16	20	32.2	9.04

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20