

# RÉTRACTEURS / EQUILIBREURS YFS

Modèle YFS : sans blocage de sécurité    Modèle YFS-A : avec blocage de sécurité



## • LES MODÈLES :

Modèle unique

## • DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les rétracteurs sont utilisés pour soulager l'opérateur du poids de l'outil au poste de travail.

Les versions YFS sans blocage automatique provoquent la rétraction de la charge à sa position initiale dès la fin de la manipulation.

Les versions YFS-A avec blocage de sécurité empêchent le câble de revenir en position initiale en cas de rupture de celui-ci ou de glissement de la charge.

### Caractéristiques:

- Construction plastique
- Certificat de conformité CE
- Guide câble en nylon
- Carter en acier
- Réglage de la résistance de l'équilibreur manuellement ou à l'aide d'une clé pour les modèles YFS-03/04/05

• **LES CARACTÉRISTIQUES :**

**Caractéristiques**

| Modèle   | Capacité mini<br>kg | Capacité maxi<br>kg | Longueur de câble (m) | Poids (kg) |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| YFS-01   | 0,5                 | 1,5                 | 1,6                   | 0,35       |
| YFS-02   | 1,5                 | 3                   | 1,5                   | 0,35       |
| YFS-03   | 2                   | 5                   | 2,4                   | 3,9        |
| YFS-04   | 4                   | 6                   | 2,4                   | 4,5        |
| YFS-05   | 6                   | 10                  | 2,4                   | 4,5        |
| YFS-03-A | 2                   | 5                   | 2,4                   | 3,9        |
| YFS-04-A | 4                   | 6                   | 2,4                   | 4,5        |
| YFS-05-A | 6                   | 10                  | 2,4                   | 4,5        |

**Dimensions**

| Modèles | YFS-01 | YFS-02 | YFS-03 | YFS-04 | YFS-05 | YFS-03-A | YFS-04-A | YFS-05-A |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| A, mm   | 231    | 231    | 423    | 423    | 423    | 423      | 423      | 423      |
| B, mm   | 224    | 224    | 214    | 214    | 214    | 214      | 214      | 214      |
| C, mm   | 97     | 97     | 191    | 191    | 191    | 191      | 191      | 191      |
| Ø D, mm | 12     | 12     | 19     | 19     | 19     | 19       | 19       | 19       |
| E, mm   | 48     | 48     | 79     | 79     | 79     | 91       | 91       | 91       |
| F, mm   | 25     | 25     | 43     | 43     | 43     | 55       | 55       | 55       |
| G, mm   | –      | –      | 71     | 71     | 71     | 71       | 71       | 71       |
| H, mm   | 39     | 39     | 80     | 80     | 80     | 80       | 80       | 80       |

• **CONSEIL YALE :**

Applications : Suspension d'appareils pneumatiques, outils de montage, pistolets à peinture, perceuses, ponçuses, polissoirs, etc.