

Z.I. de la Fosse à la Barbière
20 /22, rue Gilberte Desnoyer
93600 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

Tél. : (33) 01 45 91 96 91

Fax : (33) 01 48 67 61 86

www.manuforservice.com

CRIC HYDROGRIF



- Patte pivotante sur 360° autour de l'axe du corps.
- Limiteur de pression empêchant toute surcharge.
- Fonctionnement en position horizontale (5T&10T).
- Vis de décharge garantissant le contrôle et la souplesse de descente de la charge.
- Prise de la charge au ras du sol.
- Très grande stabilité.
- Poignée alu
- Purge
- Roulette de transport (20T)
- Levier amovible en série sur le 20T en option sur les 5T et 10T.

CARACTERISTIQUES - FEATURES			DIMENSIONS - DIMENSIONS		
Force de levage (tête et patte) - Jacking capacity (head and toe)			5T	10T	20T
5T	10T	20T	Hauteur totale - Total height ①		
			360 mm	417 mm	440 mm
Course - Stroke ②			Longueur totale - Total length ②		
205 mm	240 mm	220 mm	540 mm	540 mm	850 mm
Course de la patte - Toe stroke			Embase - Base ③/④		
25 ⇨ 230 mm	25 ⇨ 265 mm	40 ⇨ 260 mm	130/210 mm	130/210 mm	180/275 mm
Course de la tête - Head stroke			Surface tête - Head surface area ⑤		
360 ⇨ 564 mm	417 ⇨ 657 mm	440 ⇨ 660 mm	80/80 mm	80/80 mm	130/130 mm
Poids de l'appareil (complet) - Weight of unit (complete)			Hauteur de la patte - Height of toe ⑥		
18 kg	25 kg	52 kg	25 mm	25 mm	40 mm