

TREUIL ELECTRIQUE A CABESTAN



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Moteur : 230 VAC 50 Hz 1 ph ¼ hp
- Force de tire maximale : 820 kg
- Force de tire nominale : 455 kg
- Vitesse : 10.5 m/min
- Tambour cabestan : Ø 85mm (3-3/8)
- Boîtier d'engrenage : alliage d'aluminium réduction 110:1
- Poids (à sec) : 27 kg
- Cycle de travail : 25 % (15 min par heure est recommandé pour prévenir une surchauffe du moteur)
(peut être mis hors service)
- Dimensions hors tout (L x H x P) : 48 x 36 x 38 cm
- Corde : Aucune limite de longueur – polyester double tresse (non incluse) Diam. Mini : 12 mm – maxi : 13 mm
- Garantie : 1 an

DISTRIBUÉ PAR :
MANUFOR SERVICES

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

Garanti contre tous défauts de fabrication ou de matériel sous des conditions normales de travail pour une période de deux (2) an (moteur Honda), à l'exception du Treuil Portable PCW5000 (le cabestan) qui est garanti pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date de livraison du produit au client final. A condition que la facture du client, indique la date d'achat et le numéro de série du treuil (inscrit sur le cabestan et sur le carton d'emballage) ceci déterminant le document de validité de garantie.

Z.I. de la Fosse à la Barbière
20 /22, rue Gilberte Desnoyer
93600 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

Tél. : (33) 01 45 91 96 91

Fax : (33) 01 48 67 61 86

www.manuforservice.com

TREUIL DE LEVAGE LES KITS

<p>KIT LEVAGE ECO POW-PC17130</p>		<p>COMPOSITION</p> <ul style="list-style-type: none"> -1x PCH1000 Treuil et élingue -1x PCA1213/2ESC Corde de polyester double tresse de 12 mm x 100 mètres avec corde et épissure à chaque bout -1x PCA1256 Moyen sac à corde Capacité : 100 mètres -2x PCA1259 Élingues de polyester 60 mm x 2,5 m -1x PCA1261 Plaque d'ancrage pour boule de remorquage -2x PCA1274 Poulies à côtés oscillants Ø100 mm -1x PCA1277 Manille 16 mm Capacité : 3-1/4 tonnes -1x PCA1279 Manille 13 mm Cap. 2 tonnes -1x PCA1281 Crochet de sûreté 3/4 tonne maximum
<p>KIT LEVAGE TOP POW-PC17181</p>		<p>COMPOSITION</p> <ul style="list-style-type: none"> -1x PCH1000 Treuil et élingue -1x PCA1213/2ESC Corde de polyester double tresse de 12 mm x 100 mètres avec corde et épissure à chaque bout. -1x PCA1256 Moyen sac à corde avec bretelles. Cap. : 100 mètres -2x PCA1259 Élingues de polyester 60 mm x 2,5 m -1x PCA1263 Système d'ancrage pour poteau avec courroie -1x PCA1264 Support de treuil pour tire verticale -1x PCA1265 Adaptateur pour système d'ancrage -1x PCA1266 Système d'ancrage boule remorquage 50 mm -1x PCA1268 Plateau de sup. de treuil à goupille coudée -2x PCA1274 Poulies à côtés oscillants Ø100 mm -2x PCA1276 Mousquetons bloquants -1x PCA1277 Manille 16 mm Cap. 3-1/4 tonnes -1x PCA1279 Manille 13 mm Cap. 2 tonnes -1x PCA1281 Crochet de sûreté 3/4 tonne maximum -1x PCA0350 Caisson de transport étanche

Z.I. de la Fosse à la Barbière
20 /22, rue Gilberte Desnoyer
93600 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

Tél. : **(33) 01 45 91 96 91**

Fax : **(33) 01 48 67 61 86**

www.manuforservice.com

**Le treuil portable peut être amené
et ancré n'importe où à l'aide de l'élingue de polyester ou des autres accessoires d'ancrage**

Ci-contre :
Utilisation avec le système d'ancrage pour arbres et poteaux (PCA1263) avec le support pour tire verticale (PCA1264).

Ci-dessus :
Utilisation avec le tube carré 50 mm (PCA1267) et plateau de support de treuil (PCA1268) ou encore plaque d'ancrage de treuil (PCA1261) installée à l'arrière d'un véhicule.



LEVAGE D'UNE BENNE



Attention photos non contractuelles